



LED-TAB TOP

Straßen- und Platzbeleuchtung
mit LED-Linsentechnik
*Street and area lighting
with LED Lense technology*




LED-TAB TOP


Aussenleuchte · outdoor lighting

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt
all models are protected by international law


Weitere Informationen · More information www.leccor.de




Typ 1 0° LED595T33600




Typ 2 0° LED596T33600



Typ 3 0° LED597T33600



schräg 10° - Zusatzartikel -580
inclination 10° - additional article



3500 - 6000

Ø76

Die aus Edelstahl V2A und Aluminium gefertigte LED-Leuchte zur Neugestaltung oder Umrüstung auf zukunftsweisende und preiswerte LED-Lichttechnik.

Insbesondere geeignet für: Straßen, Anliegerstraßen, Parkplätze, öffentliche Plätze und Fußwege, Parkanlagen sowie Wohngebiete.

Die Vorteile der TAB TOP:

- Minimaler Energieverbrauch, optimale Ausleuchtung
- Wärmeschutz vor Sonneneinstrahlung
- Direktanschluss 230V ohne Netzteil, dimmbar
- Alternativ Anschluss 24V mit Netzteil
- Austausch Ihrer vorhandenen Mastleuchte
- Bestehende Masten können weiter genutzt werden

Weitere Lichtstärken und Informationen auf Anfrage.

The aluminum and stainless steel LED light to redesign or upgrade on forward-looking and affordable LED lighting technology.

Especially suitable for: roads, service roads, Parking, public spaces and footpaths, parks and residential areas.

The advantages of the TAB TOP:

- Minimal energy consumption, high illumination
- heat protection from sunlight
- direct connection 230V / dimmable
- alternative power supply 24V
- Replace your existing light pole
- Existing poles can still be used

Further light levels and more information on demand.




Typ 1
LED595T33600



Typ 2
LED596T33600



Typ 3
LED597T33600



Top33

| Technische Daten Module / technical facts * | Top33 |
|---|----------------------------|
| Anordnung LED / LED configuration | Trapezform / trapez shaped |
| Farbtemperatur / color temperature | ~ 3000 - 6500 K |
| Lichtstrom Lumen / luminous flux Lumen | 2900 lm / 3564 lm |
| empf. Lichtpunkthöhe / rec. height of lightspot | 3,5 - 6 m |
| Anschlussleistung LED / power input LED | 36 Watt / 40 Watt |
| Farbe Pulverbeschichtung / color | RAL 9006 |
| mittlere Lebensdauer / average service life | 50000 h |

* technische Änderungen durch Weiterentwicklung möglich
technical changes through development possible

Anschluß nach Wahl connection after your choice:

- Netzanschluss 24V mit Netzteil
94 lm/W 1400mA
Power supply 24V power supply
with 94 lm / W

oder/ or

- 230V 85 lm/W dimmbar
- längere Lebensdauer
230V 1400mA 85 lm / W
dimmable - longer life

Einfache Montage auf Mast / easy installation on pole

