

## FIACCOLA

## Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.  
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:
<p><b>FIACCOLA Deckenhängeleuchte / ceiling-suspended light</b>  <b>Typ / type 232</b></p> <p><b>Designrohr / design pipe:</b>          Ø            mm Edelstahl / stainless steel          V2A / type 304 <input type="checkbox"/>    V4A / type 316 <input type="checkbox"/></p> <p>Lichtausschnitt / tube cut-out:          mittig / centered <input type="checkbox"/>    außermittig / off-centered <input type="checkbox"/></p> <p>Oberfläche / surface:          glasperlengestrahlt / glass-bead blasted <input type="checkbox"/>          pulverbeschichtet / powder coated    RAL <input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/> .....          Nasslack / wet paint                      RAL <input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/> .....          Oberflächenstruktur / surface texture: .....</p> <p><b>Lichtauslass B / tube cut-out angle B:</b>  <input type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> 120° <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> 2 x 90° <input type="checkbox"/></p> <p><b>Schutzrohr / protection pipe:</b>          Polycarbonatglas / polycarbonate glass          transparent / transparent <input type="checkbox"/>    mattiert / frosted <input type="checkbox"/>          schlagfest, staubdicht, strahlwassergeschützt IP 65          / shock-, dust- and jet proof IP 65          Schutzklasse / electrical safety class: 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/></p> <p><b>Lichttechnik / light technique:</b>          Leuchtmittel / light source: T5 <input type="checkbox"/> LED <input type="checkbox"/> sonst / other <input type="checkbox"/>          LED: 1-reihig / single-rowed <input type="checkbox"/> 2-reihig / double-rowed <input type="checkbox"/>          sonstige / other <input type="checkbox"/> .....          LED Nr. / No: .....          Lichtfarbe / colour temperature (CCT): .....          Netzteil / power supply: .....          Spannung / voltage: .....</p> <p><b>Kabel / cable:</b>          mit Kabel-Flex L 500 mm / with cable L 500 mm          oder / or ..... mm</p> <p><b>Montageset für / mounting set for:</b>          Mauerwerk - Beton / brick work - concrete <input type="checkbox"/>          Wärmedämmung / insulation <input type="checkbox"/> ..... mm          Holz / wood <input type="checkbox"/>                      Stahl / steel <input type="checkbox"/></p> <p>Weitere Angaben / more information:</p>		
<p><b>Abstrahlrichtung / direction of radiation</b></p> <p><b>Optional</b>          indirekt / indirect <input type="checkbox"/></p> <p>links / left <input type="checkbox"/></p> <p>rechts / right <input type="checkbox"/></p> <p><b>B Lichtauslass / tube cut-out angle</b>  <input type="checkbox"/> 90° <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> 120° <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> 2 x 90° <input type="checkbox"/>          oder / or .....</p>		
<p>Kabel innen liegend hidden cable</p>		