

FIACCO

Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project: Bestellnr. / item no.: Datum / date:

L = 1000 mm
oder / or L = mm

446

Ø68

Ø400

B Lichtauslass / tube cut-out angle
 360°
 oder / or

Detail 1
40
Ø68

FIACCO Deckenhängelleuchte / ceiling suspended light

Designrohr / design pipe:
 Ø 68 mm Edelstahl / stainless steel
 V2A / type 304 V4A / type 316

Oberfläche / surface:
 glasperlengestrahlt / glass-bead blasted
 pulverbeschichtet / powder coated RAL DB
 Nasslack / wet paint RAL DB
 Oberflächenstruktur / surface texture:

Lichtauslass B / tube cut-out angle B:
 360°

Schutzrohr / protection pipe:
 Polycarbonatglas / polycarbonate glass
 transparent / transparent mattiert / frosted
 schlagfest, staubdicht, strahlwassergeschützt IP 65
 / shock-, dust- and jet proof IP 65
 säurebeständig / acid-resistant
 Schutzklasse / electrical safety class: 1 2

Lichtrohr / light pipe:
 Leuchtmittel / light source:
 PL-C 22 Watt LED Watt
 Lichtfarbe / colour temperature (CCT):
 Spannung / voltage:
 Netzteil / power supply:

Kabel / cable:
 mit Kabel L 500 mm / with cable L 500 mm
 oder / or mm

Montageset für / mounting set for:
 Mauerwerk - Beton / brick work - concrete
 Wärmedämmung / insulation mm
 Holz / wood Stahl / steel

Weitere Angaben / more information: