

## TABULARE S12 WL Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.  
All models are protected by international law.

Projekt / project: Bestellnr. / item no.: Datum / date:

Wandbefestigung  
wall mounted

3500 - 5000 mm Lichtpunkthöhe / luminaire mounting height

**TABULARE S12 WL**  
**LED Wandleuchte / LED wall luminaire**  
(ohne Mast / without pole)

**Gehäuse / housing:**  
Aluminium / aluminium  
Oberfläche / surface:  
pulverbeschichtet / powder coated RAL 9006  
oder / or:  
pulverbeschichtet / powder coated RAL  DB  .....  
Nasslack / wet paint RAL  DB  .....  
Oberflächenstruktur / surface texture: .....  
Gewicht / weight: 10,0 kg

**Lichtauslass / light outlet:**  
1 x 270 x 185 mm

**LED Lichttechnik / LED light technology:**  
LED Typ / type: .....  
Lichtstrom in Lumen / luminous flux in lumens:  
58 Watt 4440 lm  
Farbtemperatur / colour temperature (CCT):  
3000 K  4000 K  5000 K   
oder / or: .....  
Spannung / voltage: 230 VAC / 50 Hz  
empf. Lichtpunkthöhe / rec. lum. mounting height: 5,0 - 9,0 m  
schlagfest, staubdicht, strahlwassergeschützt IP 65  
/ shock-, dust- and jet proof IP 65

**Netzteil / power supply unit:**  
Anschlußleistung / power unit: 100 Watt  
Anschlußspannung / input supply voltage: 100-240VAC  
Frequenz / frequency: 50 - 60 Hz  
Spannungsschwankung / voltage fluctuation: max. 1,5 Volt

**Kabel / cable:**  
mit Kabel Länge / with cable length ..... mm

Weitere Angaben / more information: