

TABULARE Q

Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> </div> <div style="width: 50%; padding-left: 20px;"> <p>TABULARE Q LED Mastleuchte / LED pole-top luminaire</p> <p>Gehäuse / housing: Aluminium / aluminium Oberfläche / surface: pulverbeschichtet / powder coated RAL 9006 Rahmen schwarz / frame black oder / or: pulverbeschichtet / powder coated RAL <input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/> Nasslack / wet paint RAL <input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/> Oberflächenstruktur / surface texture:</p> <p>Lichtauslass / light outlet: 1 x 545 x 545 mm</p> <p>LED Lichttechnik / LED light technology: LED Typ / type: Lichtstrom in Lumen / luminous flux in lumens: lm 4 x 16 Watt oder/or: Watt Farbtemperatur / colour temperature (CCT): 3000 K <input type="checkbox"/> 4000 K <input type="checkbox"/> 5000 K <input type="checkbox"/> oder / or: Spannung / voltage: 230 V empf. Lichtpunkthöhe / rec. lum. mounting height: 3,5 - 6,0 m Schutzart / protection category: IP65 schlagfest, staubdicht, strahlwassergeschützt / shock-, dust- and jet proof Schutzklasse / protection class: 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/></p> <p>Mast / pole: Edelstahl V2A / stainless steel L304 Ø 114,3 mm pulverbeschichtet / powdercoated RAL <input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/> Nasslack / wet paint RAL <input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/> Oberflächenstruktur / surface texture: Masthöhe / pole height mm</p> <p>Mastspitze Varianten / pole top variants: 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> LED-Strahler / LED-spot: W</p> <p>Weitere Angaben / more information:</p> </div> </div>		