

TAB TOP 7/2

Datenblatt / data sheet

Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.

Projekt / project:	Bestellnr. / item no.:	Datum / date:
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); position: absolute; left: -50px; top: 50%; font-size: 8px;">5000 - 8000 mm Lichtpunkthöhe / luminaire mounting height</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>TAB TOP 7/2 LED Mastleuchte / LED pole-top luminaire (ohne Mast / without pole)</p> <p>Gehäuse / case: Aluminium / aluminium Oberfläche / surface: pulverbeschichtet / powder coated RAL <input type="checkbox"/> DB <input type="checkbox"/> Oberflächenstruktur / surface texture:</p> <p>Gewicht (fest) / weight (fix): 7,0 kg Gewicht (verstellbar) / weight (adjustable): 8,0 kg</p> <p>Lichtauslass / light outlet: 2 x 120 x 120 mm</p> <p>LED Lichttechnik / LED light technology: LED Typ / type: Lichtstrom in Lumen / luminous flux in lumens: 36 Watt 6120 lm <input type="checkbox"/> 70 Watt 11220 lm <input type="checkbox"/> Weiter Leistungsstufen auf Anfrage / More power lev. on request Farbtemperatur / colour temperature (CCT): 3000 K <input type="checkbox"/> Standard 4000 K <input type="checkbox"/> 5000 K <input type="checkbox"/> empf. Lichtpunkthöhe / rec. lum. mounting height: 5,0 - 8,0 m schlagfest, staubdicht, strahlwassergeschützt IP 65 / shock-, dust- and jet proof IP 65</p> <p>Elektrischer Anschluss / electrical connection: mit Netzteil / with power supply unit Anschlußleistung / power unit: 36 / 70 Watt Anschlußspannung / input supply voltage: 100-240VAC Frequenz / frequency: 50 - 60 Hz</p> <p>Kabel / cable: mit Kabel Länge / with cable length mm</p> <p>Weitere Angaben / more information:</p> </div> </div>		